

DSV 32-8LC



Der robuste Stromverteiler von ETS
 mit RCD(FI)
 und Leitungsschutzschalter

Industrie-Gehäuse:	19 Zoll, 2HE, 220mm tief, Tiefe über alles 280mm, Gewicht 4,5kg	
Eingang:	CEE32A, Anschlusskabel 5x6mm ² 1,5m	
Ausgänge:	Ausführung 1 Rückfront: 3 x Schuko 1 x CEE16A, abgesichert 1 x CEE32A, abgesichert Front: 1 x Schuko	Ausführung 2 Rückfront: 2 x Schuko 1 x CEE16A, abgesichert 1 x CEE32A, abgesichert 1 x CEE32A, nicht abgesichert Front: 1 X Schuko
Anzeigen:	LED-Indicator L1, L2, L3 LED-Indicator PE-N, signalisiert fehlerhaften Neutralleiter.	
RCD(FI):	40A / 30mA Marken-RCD, mit großem Beschriftungsfeld	
Leitungsschutzschalter:	'C'-Charakteristik, verhindert das Auslösen bei großen Einschaltströmen. 5 x C16A-Marken-Automat, mit Beschriftungsfeld 3 x C32A-Marken-Automat, mit Beschriftungsfeld	

Technische Änderungen vorbehalten

Preis: € inkl. MwSt.



ETS professional
 Brunnenstraße 8
 95488 Eckersdorf
 Tel.: +49 (0)921 / 56 0 68 65
 Fax.: +49 (0)921 / 56 0 65 40
 info@ets-professional.de
 www.ets-professional.de