

DSV63M-14S



Bei dem DSV63M-14S handelt es sich um einen 63A, 14HE Drehstromverteiler mit Messeinrichtungen und Schutzschaltungen. Für Broadcast, Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik und Industrie. Der Verteiler wurde speziell für Ü-Wagen konzipiert. Mit integrierter Steuerelektronik für die Klimaanlage.

Gehäuse:	19 Zoll, 14HE, nur 200mm tief 4mm Aluminiumfrontplatte schwarz oder blau eloxiert bzw. nach Kundenwunsch eloxiert.
Eingang:	1 x CEE63A, Anschlußkabel 5x16mm ² 1,5m 1 x Erdungsklemme zur zusätzlichen Erdung
Ausgänge:	Alle Ausgänge sind über Klemmblöcke angeschlossen 1 x USB-Licht L1, L2, L3 jeweils über RCD getrennt geschützt dadurch werden im Störfall nicht alle 3 Phasen gleichzeitig abgeschaltet
Anzeigen:	3 x Amperemeter, Strommessung 3 x Voltmeter für L1, L2 und L3, 0-300V 1 x Hertzmeter, L1, für Betrieb an Aggregaten 3 x LED-Phasenkontrolle 1 x LED-Schutzleiteranzeige für Potential zwischen N und PE.
RCD(FI):	3 x 63A/0,030A + Fail-Anzeige, mit großem Beschriftungsfeld 1 x 25A/0,030A + Fail-Anzeige, mit großem Beschriftungsfeld
Leitungsschutzschalter:	6 x C32A Leitungsschutzschalter mit Beschriftungsfeld 15 x C16A Leitungsschutzschalter mit Beschriftungsfeld 10 x C10A Leitungsschutzschalter mit Beschriftungsfeld
Sicherung:	3 x Feinsicherung für interne Elektronik sowie Anzeigen und Lampentrafo
Schalter:	Hauptschalter, Schalter für Allgemein Netz, Schalter für Licht und Steckdosen Diverse Schalter für die Klimasteuerung
Optional:	Eingang mit CEE63A Anbaustecker mit Ring + Deckelfixierung (ohne Kabel) Phasenfolgeüberwachung Phasenfehlerüberwachung Neutralleiterüberwachung

Technische Änderungen vorbehalten

Preis: € inkl. MwSt.

ETS professional
 Brunnenstraße 8
 95488 Eckersdorf
 Tel.: +49 (0)921 / 56 0 68 65
 Fax.: +49 (0)921 / 56 0 65 40
 info@ets-professional.de
 www.ets-professional.de