

## DSV63M-8



Der DSV63M-8 ist ein 63A, 8HE Drehstromverteiler mit Messeinrichtungen und Schutzschaltungen. Für Broadcast, Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik und Industrie Passend für 19 Zoll Rollcase (optional erhältlich).

Gehäuse:	19 Zoll, 8HE, 400mm tief 4mm Aluminiumfrontplatte schwarz oder blau eloxiert bzw. nach Kundenwunsch
Eingang:	1 x CEE63A, Anschlußkabel 5x16mm <sup>2</sup> 1,5m 1 x Erdungsklemme zur zusätzlichen Erdung
Ausgänge:	2 x CEE32A     3 x Powercon 4 x CEE16A     3 x Cara 6 x Schuko 1 x USB-Licht Ausgänge nach Kundenwunsch bestückbar
Anzeigen:	3 x Amperemeter, Strommessung RCD1 oder RCD2 und Gesamtstrom RCD1 + RCD2 umschaltbar 3 x Voltmeter für L1, L2 und L3, 0-300V, kein Umschalten erforderlich 1 x Hertzmeter, L1, für Betrieb an Aggregate 3 x LED-Phasenkontrolle 1 x LED-Schutzleiteranzeige für Potential zwischen N und PE. 1 x OK-LED für Überwachungsrelais 1 x Fail-LED für Überwachungsrelais 2 x RCD(FI)-AUS-Schalter, schaltet FI1/2 im Fehlerfall automatisch aus und leuchtet wenn nicht aktiv
RCD(FI):	2 x 63A/0,030A + Fail-Anzeige, mit großem Beschriftungsfeld
Leitungsschutzschalter:	6 x C32A Leitungsschutzschalter, mit Beschriftungsfeld 15 x C16A Leitungsschutzschalter, mit Beschriftungsfeld
Sicherung:	3 x Feinsicherung für interne Elektronik sowie Anzeigen und Lampentrafo
Spannungsüberwachung:	Spannungsüberwachungsrelais Auslöseelektronik für FI 1 und FI 2 sowie Trafo für Lampe etc.
Optional:	Eingang mit CEE63A Anbaustecker mit Ring + Deckelfixierung (ohne Kabel) Phasenfolgeüberwachung Phasenfehlerüberwachung Neutralleiterüberwachung

Technische Änderungen vorbehalten

Preis: ..... € inkl. MwSt.



**ETS professional**  
 Brunnenstraße 8  
 95488 Eckersdorf  
 Tel.: +49 (0)921 / 56 0 68 65  
 Fax.: +49 (0)921 / 56 0 65 40  
 info@ets-professional.de  
 www.ets-professional.de