

Remote für Harris Logo-Insertter

Für die Steuerung von 5 einzelnen Logo-Karten Harris-ICONKEY

Die Remoteeinheit wird über RS-485 mit der Breakoutbox, und von der Breakoutbox über SUB-D mit den Logokarten verbunden.

Funktion:

Es können 5 Signalwege (Sendewege) unabhängig voneinander konfiguriert werden. Alle Tasten zeigen mittels LEDs den ausgelesenen Status der 5 Logo-Insertter an.

Pro Signalweg:

- Auswahl von bis zu 4 Layer, die einzeln ein- oder ausgeblendet werden können
- Direkte Auswahl der On Air Quelle
- Master /Slave Betrieb
 - Master = reagiert nur auf die eigene Take-Taste
 - Slave = reagiert auf die eigene Take-Taste und die Take All-Taste

Anschlüsse Remote:

- 5x RS485 In/Out (Verbindung Breakoutbox)
- 2x Netzanschluss (Main-, Havarie-Netz) über PowerCon

Anschlüsse Breakoutbox:

- 1 x RS485 In/Out (Verbindung Remote)
- 2x Netzanschluss über PowerCon
- 5x Sub-D (Verbindung Logo-Insertter)

Sonstiges:

- Je 2 redundante Netzteile (Main-, Havarie-Netz)
- 2 LEDs für Anzeige Netz 1 und Netz 2 in Betrieb
- Der entscheidende Vorteil gegenüber der PC-Steuerung ist der schnellere Zugriff auf die Signale
- Diese Steuerung wird z.B. im Schaltraum „T-Home Liga-Total“ für 10 Sendewege eingesetzt

